



### Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Pulsador
Nombre abreviado del equipo	K
Tipo de operador	Retorno por muelle
Perfil del operador	Negro saliente
Información adicional del operador	Sin protección

### Complementario

Material del bisel	9...13 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Fuente de luz	sin
Fuente de luz	Sin
Alimentación del bloque luminoso	Sin suministro
Tipo y composición de contactos	1 C/A
Conexiones - terminales	Bornas tornillo
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ie] Corriente nominal de empleo	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Funcionamiento de contacto	Estándar
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tapa/cabeza o color de la lente	Negro
Perfil del operador	Saliente
Tipo de operador	Retorno por muelle
Tamaño	30 mm

### Entorno

Certificaciones de producto	CE[RETURN]Csa Ir 25490 clase 3211 03[RETURN]NEMA[RETURN]Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR
Grado de protección nema	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,588 cm
Paquete 1 Ancho	9,144 cm
Paquete 1 Longitud	4,572 cm
Paquete 1 Peso	127,006 g

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.