

STUFEN-STEHLEITER MIT 2 X 12 STUFEN

Artikelnummer: 146512

Stufen-Stehleiter, isolierend wirkend bis 1.000 V AC/1.500 V DC. Beidseitig geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten. Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, Belastbarkeit max. 150 kg, Sprossenquerschnitt "C-Profil" 82x30 mm, Sprossenabstand 250 mm, geprüft gemäß EN 131. Anzahl/Stufen: 2x12; Höhe: 3,00 m; Gewicht: 20,8 kg.



Länge (mm)	3040 mm
Breite (mm)	670 mm
Höhe (mm)	210 mm
Gewicht (kg)	21,6 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Glass fibre/aluminium
Ausführung	sonstige
Breite	- mm
Tragfähigkeit	150 kg
Länge	3 m - 3 m
Transportlänge	3 m
Anzahl der Sprossen	12
Mit Plattform	Nein
Mit Rädern	Nein
Anzahl der Elemente	2
Mit Stabilisatoren	Nein
Mit Leine	Nein
Nennspannung AC	1000 V
Nennspannung DC	1500 V
Entspricht EN 50528	Nein
Mit Mastadapter	Nein

GTIN: 4021103465127

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de