

ESCALERA DE TIJERA CON 2 X 12 PELDAÑOS

Número de artículo: 146512

Escalera de tijera con peldaños, aislante hasta 1000 V CA/1500 V CC. Peldaños de aluminio ranurados a ambos lados para permanecer de pie de forma segura y cómoda, especialmente en trabajos prolongados. Junta de unión de aluminio, puntales metálicos plegables y estables a ambos lados para evitar la apertura involuntaria de la escalera, carga máx. 150 kg, sección transversal de los peldaños "perfil en C" 82x30 mm, distancia entre peldaños 250 mm, comprobado según EN 131. Número/peldaños: 2x12; altura: 3,00 m; peso: 20,8 kg.



Longitud (mm) 3040 mm
 Anchura (mm) 670 mm
 Altura (mm) 210 mm
 Peso (kg) 21,6 kg

Atributo	Valor
material	Glass fibre/aluminium
Ejecución	sonstige
anchura	- mm
Capacidad de carga	150 kg
Mucho tiempo	3 m - 3 m
Longitud de transporte	3 m
Número de peldaños	12
Con plataforma	No
Con ruedas	No
Número de elementos	2
Con estabilizadores	No
Con correa	No
Tensión nominal CA	1000 V
Tensión nominal CC	1500 V
Cumple con la norma EN 50528.	No
Con adaptador de mástil	No

GTIN: 4021103465127

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de