

## ESCABEAU À MARCHES AVEC 2 X 12 MARCHES

**Numéro d'article: 146512**

Escabeau à marches, à effet isolant jusqu'à 1000 V AC/1500 V DC. Marches en aluminium striées des deux côtés pour une stabilité sûre et confortable, notamment pour les travaux de longue durée. Articulation de liaison en aluminium, entre-toises métalliques robustes et rabattables des deux côtés pour éviter l'ouverture involontaire de l'escabeau, capacité de charge max. 150 kg, section des échelons "profilé en C" 82x30 mm, espacement entre les échelons 250 mm, testé selon EN 131. nombre/marches : 2x12 ; hauteur : 3,00 m ; poids : 20,8 kg.



Longueur (mm) 3040 mm  
 Largeur (mm) 670 mm  
 Hauteur (mm) 210 mm  
 Poids (kg) 21,6 kg

| Attribut                     | Valeur                |
|------------------------------|-----------------------|
| matériau                     | Glass fibre/aluminium |
| Réalisation                  | sonstige              |
| largeur                      | - mm                  |
| Capacité de charge           | 150 kg                |
| Longtemps                    | 3 m - 3 m             |
| Longueur de transport        | 3 m                   |
| Nombre d'échelons            | 12                    |
| Avec plate-forme             | Non                   |
| Avec des roues               | Non                   |
| Nombre d'éléments            | 2                     |
| Avec stabilisateurs          | Non                   |
| Avec laisse                  | Non                   |
| Tension nominale AC          | 1000 V                |
| Tension nominale DC          | 1500 V                |
| Conforme à la norme EN 50528 | Non                   |
| Avec adaptateur de mât       | Non                   |

GTIN: 4021103465127

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de