

DF141NV

TeSys - Zekeringhouder+Indicator - 1P+N -
50A - Zekeringmaat: 14x51mm



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys DF
Product or component type	Zekeringhouder
Device short name	DF14
Apparaatsamenstelling	Buisverbinding voor vergrendeld in nulleider
Compatibiliteit product	DF2EA zekeringspatroon DF2EN zekeringspatroon
Poles description	1P + N
Formaat smeltveiligheid	14 x 51 mm
Type zekering	, gG , aM
Besturingstype	Omschakelen
Local signalling	Doorgebrande zekeringindicator
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 690 V DC
Ie toegekende bedrijfstrom	50 A
Ui toegekende isolatiespanning	690 V AC
Uimp toegekende schokgolfsparing	8 kV
Ipk nominale grensstroompiek	15 kA met buisverbindingen conform aan IEC 60269-1
Kortsluitweerstand	120 KA 400 V conform aan IEC 60947-3 120 KA 500 V conform aan IEC 60947-3 80 KA 690 V conform aan IEC 60947-3

Complementair

Normen	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 Nr 4248-1
Productcertificaten	IEC[RETURN]JUL erkend[RETURN]CSA[RETURN]EAC
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Montagepositie	Verticaal (tolerantie: +/- 23°)
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5...25 mm²stijf Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 2,5...10 mm²stijf Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5...25 mm²flexibel met of zonder Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 2,5...10 mm²flexibel met of zonder
Aanspanmoment	3,5 N.m
Height	110,8 mm
Width	52,5 mm
Depth	76,5 mm
Net weight	0,293 kg
Quantity per set	Set van 3

Omgeving

Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40...80 °C
Ambient air temperature for operation	-20...60 °C met een declassering boven 20 °C
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Beschermende behandeling	TH
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60695-2-1
Compatibility code	DF14

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,100 cm
Package 1 Width	5,300 cm
Package 1 Length	7,700 cm
Package 1 Weight	248,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	16,400 cm
Package 2 Width	11,300 cm
Package 2 Length	7,900 cm
Package 2 Weight	805,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	6
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,006 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------