

IBS USC4-2 - Carte maître

2812209

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2812209>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Carte maître INTERBUS de la génération 4

Données commerciales

Référence	2812209
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRECAA
Product key	DRECAA
GTIN	4017918913991
Poids par pièce (emballage compris)	40,367 g
Poids par pièce (hors emballage)	40,367 g
Numéro du tarif douanier	85389091
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Ensemble maître
Type de boîtier/forme	Carte fille

Propriétés du système

Module

Puce « protocole »	IBS IPMS 3
--------------------	------------

Fonctionnalité

Nombre de points E/S	max. 4096 (8192 avec extension de la mémoire de couplage)
----------------------	---

Propriétés électriques

Tension d'alimentation IC	5 V DC $\pm 10\%$ (DC)
---------------------------	------------------------

Alimentation

Courant absorbé typique	200 mA (sans extension)
-------------------------	-------------------------

Interfaces

INTERBUS

Type de raccordement	Bus interstation
----------------------	------------------

Interface avec l'application

Type de raccordement	Prise de 60 pôles et prise d'extension de 40 pôles pour alimentation de tension ; diagnostics, configuration, interface DPM, extension d'enregistrement
----------------------	---

Dimensions

Largeur	50 mm
Longueur	70 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	0 °C ... 70 °C
---------------------------------------	----------------

IBS USC4-2 - Carte maître

2812209

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2812209>



Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2812209>



cULus Recognized

Identifiant de l'homologation: E140324

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242605
ECLASS-15.0	27242605

ETIM

ETIM 10.0	EC001601
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	78d663a0-8266-42f8-83a1-9b4b7e3e9b54

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	8,738 kg CO2e
---------	---------------