

NBC-M12MSD/15,0-93K/R4AC - Cable de red

1298167

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1298167>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de red, apantallado, Conector recta M12, codificación: D, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 15 m

Datos comerciales

Código de artículo	1298167
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1CJO
Clave de producto	AF1CJO
GTIN	4063151537241
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.026,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.026,9 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
Apantallado	sí
Codificación	D

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I_N	1 A

Datos del material

Envoltura exterior, material	PVC
------------------------------	-----

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta M12
Tipo de codificación	D (Datos)
Material	CuZn (Contacto)
	Ni/Au (Superficie contactos)
	PA (Soporte de contactos)
	TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre)
	Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo)
Ciclos de enchufe	≥ 100
Par de apriete	0,4 Nm
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 90 °C

Conexión 2

Construcción	Conector recta RJ45 / IP20
Número de polos	4 (8)
Material	CuSn (Contacto)
	Ni/Au (Superficie contactos)
	PC (Soporte de contactos)
	PA (Carcasa)
Índice de protección	IP20

Cable/línea

Longitud del cable	15 m
Envoltura exterior, material	PVC
Envoltura exterior, color	rojo tráfico RAL 3020
Material Envoltura interior	PVC

NBC-M12MSD/15,0-93K/R4AC - Cable de red



1298167

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1298167>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1298167>

	UL listado ID de homologación: FILE E 335024			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	60 V	0,5 A	-	-

	cUL Listed ID de homologación: FILE E 335024			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	60 V	0,5 A	-	-

NBC-M12MSD/15,0-93K/R4AC - Cable de red



1298167

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1298167>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---