

NBC-M12MSD/15,0-93K/R4AC - Câble de réseau



1298167

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1298167>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de réseau, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: D, sur connecteur mâle droit RJ45 / IP20, longueur de câble: 15 m

Données commerciales

Référence	1298167
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1CJO
Product key	AF1CJO
GTIN	4063151537241
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 026,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 026,9 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Blindé	oui
Détrompage	D

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	1 A

Indications sur les matériaux

Gaine extérieure, matériau	PVC
----------------------------	-----

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12
Type de codage	D (Données)
Matériau	CuZn (Contact)
	Ni/Au (Surface des contacts)
	PA (Porte-contacts)
	TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise)
	Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé)
Cycles d'enfichage	≥ 100
Couple de serrage	0,4 Nm
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C

Raccordement 2

Type	connecteur mâle droit RJ45 / IP20
Nombre de pôles	4 (8)
Matériau	CuSn (Contact)
	Ni/Au (Surface des contacts)
	PC (Porte-contacts)
	PA (Boîtiers)
Indice de protection	IP20

Câble/conducteur

Longueur du câble	15 m
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	rouge signalisation RAL 3020
Matériau gaine intérieure	PVC

1298167

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1298167>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1298167>

 UL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 335024				
	Tension nominale U _N	Intensité nominale I _N	Section AWG	Section mm ²
keine				
	60 V	0,5 A	-	-

 cUL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 335024				
	Tension nominale U _N	Intensité nominale I _N	Section AWG	Section mm ²
keine				
	60 V	0,5 A	-	-

1298167

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1298167>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---