



Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Profilo barra
Nome prodotto	Linergy LGYE
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio sbarre
Descrizione condotto sbarre	Linergy
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Direzione di installazione	Orizzontale, posizione di funzionamento: parte superiore Orizzontale, posizione di funzionamento: sul fondo
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm Armadio - larghezza 650 + 150 mm Vano cavi - larghezza 300 mm Vano cavi - larghezza 400 mm
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	12 kV (grado di inquinamento: 3)
Corrente nominale di impiego [Ie]	3200 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	60 KA (1 s) per 2 supporti (orizzontale posizione) 85 KA (1 s) per 3 supporti (orizzontale posizione) 100 kA (1 s) per 4 supporti (orizzontale posizione)
Corrente ammessa	3200 A a 35 °C: <= IP31 2800 A a 35 °C: > IP31
Lunghezza	2000 mm
Altezza	200 mm
Larghezza	150 mm
Profondità	31 mm
Peso prodotto	15,6 kg
Colore	Naturale
Tipo di connessione condotto sbarre	T-slot doppio
Passo del collegamento	Posizione di connessione libera

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	15,700 cm
Confezione 1: profondità	210,000 cm
Confezione 1: peso	19,016 kg
Unità di misura confezione 2	PAL

Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	27,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	202,000 cm
Confezione 2: peso	362,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------