



Principal

Gama	CYB
Tipo de producto o componente	Cargador USB

Complementario

Función	Charger
Montaje del dispositivo	Rasante
Presentación del dispositivo	Mecanismo con placa central
Tono de color	Blanco
Acabado de la superficie	Brillante
Número de módulos	2 módulos
Tipo de paquete	Flow-pack
[Ue] Tensión nominal de empleo	100...240 V +/- 10 % en 50 Hz AC
Tipo de conexión integrada	1 USB type A 5 V corriente continua
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): centro de placa PC (polycarbonato) GF10 FR: cubrebornes PC (polycarbonato) GF10 FR: cubierta interna
Tipo de protección	Protección contra cortocircuitos
Número de terminales	2 terminales de tornillo
Altura	84 mm
Ancho	84 mm

Entorno

Temperatura ambiente de operación	0...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,700 cm
Paquete 1 Ancho	8,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,500 cm
Paquete 1 Peso	136,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,700 cm
Paquete 2 Ancho	19,000 cm
Paquete 2 Longitud	38,300 cm
Paquete 2 Peso	1,558 kg

Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	30
Paquete 3 Altura	20,600 cm
Paquete 3 Ancho	31,100 cm
Paquete 3 Longitud	40,200 cm
Paquete 3 Peso	5,044 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.