



### Presentazione

Gamma	CYB
Tipo prodotto	Caricatore USB

### Caratteristiche tecniche

Applicazione	Charger
Montaggio dispositivo	Incasso
Device presentation	Mechanism with central plate
Colore	Bianco
Finitura superficie	Brillante
Numero di moduli	2 moduli
Tipo di imballo	Flow-pack
Tensione nominale di impiego [Ue]	100...240 V +/- 10 % a 50 Hz CA
Tipo di connessione integrata	1 USB type A 5 V DC
Materiale	ABS (acrilnitrile butadiene-stirene): centro piastra PC (policarbonato) GF10 FR: carcassa PC (policarbonato) GF10 FR: internal cover
Tipologia protezione	Protezione da cortocircuito
Numero di terminali	2 morsetti a vite
Altezza	84 mm
Larghezza	84 mm

### Ambiente

Temperatura ambiente	0...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,700 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Confezione 1: peso	136,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	9,700 cm
Confezione 2: larghezza	19,000 cm
Confezione 2: profondità	38,300 cm
Confezione 2: peso	1,558 kg

Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	30
Confezione 3: altezza	20,600 cm
Confezione 3: larghezza	31,100 cm
Confezione 3: profondità	40,200 cm
Confezione 3: peso	5,044 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.