



Hoofd

Range	CYB
Product or component type	USB-lader

Complementair

Device application	Lader
Montage apparaat	Verzonken
Product presentatie	Mechanisme met centrale plaat
Kleurtint	Wit
Oppervlakte afwerking	Glanzend
Aantal modules	2 modules
Type of packing	Flow-pack
Ue toegekende bedrijfsspanning	100...240 V +/- 10 % bij 50 Hz AC
Geïntegreerd aansluitingstype	1 USB type A 5 V DC
Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): centrale plaat PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing PC (polycarbonaat) GF10 FR: interne afdekking
Type bescherming	Beveiliging tegen kortsluiting
Aantal aansluitklemmen	2 schroefklemmen
Height	84 mm
Width	84 mm

Omgeving

Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-5...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,700 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	136,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,700 cm
Package 2 Width	19,000 cm
Package 2 Length	38,300 cm
Package 2 Weight	1,558 kg

Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	20,600 cm
Package 3 Width	31,100 cm
Package 3 Length	40,200 cm
Package 3 Weight	5,044 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.