



Hoofd

Range of product	Modicon X80
Type toebehoren	Rek

Complementair

Aantal plaatsen	8 bus X + Ethernet 2 bus-X
Compatibiliteit product	Module specifieke applicatie I/O module BMXCPS4002 BMX-processor BME-processor
Maximaal energieverbruik in W	251 MW 3.3 V DC 3,9 W 24 V DC
Elektrische aansluiting	1 connector (XBE) uitbreidingsmodule
Bevestigingsmethode	Met 4 M6-schroeven, bevestigd op plaat Met 4 schroeven - diameter: 4,32...6,35 mm, bevestigd op paneel
Stroomverbruik	162 mA bij 24 V DC 76 mA bij 3.3 V DC
Betrouwbaarheid MTBF	1184170 H
Net weight	1,37 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 % zonder condensatie
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,900 cm
Package 1 Width	15,800 cm
Package 1 Length	56,900 cm
Package 1 Weight	1,355 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm

Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	11,480 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.