Cajas de derivación

Abox HA 350



Abox HA 350

Cajas de derivación

Número de producto: 48143501
Dimensiones: 252 x 252 x 120 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP54/IP66, Sección nominal 35 mm², Certificado según DLG (resistencia al amoníaco), Pretroquelados, M20/M25/M40/M50, (4 Lado posterior, 12 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores y en zonas exteriores protegidas

gris, Ui=690 V AC, con bornes de derivación de la línea principal montados en carril estándar, de 4 polos, con secciones transversales de apriete por polo línea principal: 10 - 35 mm² rígido (Cu/Al) y varios hilos (Cu), 10 - 25 mm² hilo fino con virola de cable (Cu). Secciones transversales de apriete por polo línea de desviación 1,5 - 25 mm² rígido (Cu/Al) y varios hilos (Cu), 1,5 - 16 mm² hilo fino con virola de cable (Cu). Corriente nominal según la norma EN 60947-7: 160 A (Cu) y 130 A (Al)

Incluye:
4 conos pssacables M40 zona de sellado de 17-30 mm, 3 tapones roscados IP54 M50 zona de sellado 22-35 mm, seguro antipérdida de la tapa

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	690 V
Calibre máx. del cable:	35 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54/IP66
Tipo de borne:	Borna roscado
Número de polos:	4

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	252 mm
Longitud:	252 mm
Altura:	120 mm
Longitud interior:	236 mm
Ancho interior:	236 mm
Altura interior:	99 mm
Peso:	1.6355 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	750 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK07

Características mecánicas

precintable:	sí
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.5 Nm
Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	55 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902662951
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Elastómero termoplástico
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable 1.4567 (V2A)

Certificados

Marca de conformidad:	DLG (resistencia al amoníaco)

Accesorios

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Prensaestopa

22742001 - KVR M20-MGM - Prensaestopa

22744001 - KVR M40-MGM - Prensaestopa

22745001 - KVR M50-MGM - Prensaestopa

89604001 - MABF 215-1 - Juego de fijación de mástil/tubo

Glándula de cable

