Aftakdoos

Abox HA 350



Abox HA 350

Aftakdoos

Artikelnummer: 48143501
Afmetingen: 252 x 252 x 120 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP54/IP66, nominale doorsnede 35 mm², gecertificeerd conform DLG (ammoniakbestendigheid), uitbreekmembranen, M20/M25/M40/M50, (4 achter, 12 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties en beschermde buiteninstallaties

grijs, Ui=690 V AC, met op DIN-rail gemonteerde voedingsklemmen, 4-polig, klembare doorsnede per pool voeding: 10 - 35 mm² vast (Cu/Al) en meeraderig (Cu), 10 -25 mm² fijnaderig met adereindhuls (Cu). Klembare doorsnede per pool aftakking 1,5 - 25 mm² vast (Cu/Al) en meeraderig (Cu), 1,5 -16 mm² fijnaderig met adereindhuls (Cu). Nominale spanning conform EN 60947-7: 160 A (Cu) en 130 A (Al)

Meegeleverd toebehoren:
4 invoerwartels IP55 M40 afdichtbereik 17-30 mm, 3 wurgnippels IP54 M50 afdichtbereik 22 - 35 mm, deksel verliesbeveiliging

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	35 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP66
Klemtype:	Schroefklem
Aantal polen:	4

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	252 mm
Lengte:	252 mm
Hoogte:	120 mm
Inwendige lengte:	236 mm
Inwendige breedte:	236 mm
Inwendige hoogte:	99 mm
Gewicht:	1.6355 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	750 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja

Mechanische eigenschappen

Draaimoment van de dekselschroef:	1.5 Nm
Bevestiging op de muur:	Wand-/plafondmontage
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	55 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902662951
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal 1.4567 (V2A)

Certificaten

Klasse:	DLG (ammoniakbestendigheid)

Toebehoren

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel

22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel

22744001 - KVR M40-MGM - kabelwartel

22745001 - KVR M50-MGM - kabelwartel

89604001 - MABF 215-1 - Mast-/buisbevestigingsset

Kabelwartel

