



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Spacial Thalassa
Type filter	G2
Luchtstroom	Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 165 m3/h at 50 Hz Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 193 m3/h at 60 Hz
Ingangsspanning	230 V 50/60 Hz
Certificering	CE[RETURN]EAC[RETURN]EMC-richtlijn 89/336 EEG

Complementair

Geabsorbeerd vermogen	15,5 W 50 Hz 14,4 W 60 Hz
In toegekende stroomsterkte	0,2 A 50 Hz 0,18 A 60 Hz
Lagertype	Kogel
Hoogte	Extern: 268 mm
Breedte	Extern: 248 mm
Diepte	Extern : 104 mm
Afmetingen uitsnijding	223 x 223 mm
Net weight	1,4 kg
Materiaal	Uitgangsrooster: geïnjecteerd thermoplast (PC) Motorsteun: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
Kleur	Uitgangsrooster: gerookt zwart (RAL 9005) Motorsteun: zwart (RAL 9005)
Ambient air temperature for operation	-20...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Maximumdruk	50 Pa stroomsnelheid 0 m³/u
Connections - terminals	Faston-connector
Apparaatsamenstelling	1 axiaalmotor 1 extern beschermend transparant gerookt rooster: voorkant 1 slimme filter met stofsensor 1 ventilatorsensor gereed voor montage: achterzijde van uitgangsrooster 1 kabelwartel 1 uitgesneden mal
Gebruiksvoorwaarde	Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden Omgeving moet relatief schoon zijn Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,4 cm
Package 1 Width	24,8 cm
Package 1 Length	26,8 cm
Package 1 Weight	1,4 kg

Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	27,5 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	7,048 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.