



Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	Linergy DS
Tipo prodotto	Blocco di distribuzione

Caratteristiche tecniche

Installazione	Guida DIN
Compatibilità gamma	Prisma G Prisma P Prisma - Prisma - Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Compatibilità prodotto	Contenitori Spacial
Numero di poli	4P
Partenze blocco distribuzione	4 x 7 fori
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA fase/neutro 440 V CA fase/fase
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	100 A a 40 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	3 kA per 1 s
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	24 kA
Connessioni - morsetti	Alimentazione: morsetto a vite 2 cavi 2,5...25 mm² rigido Alimentazione: morsetto a vite 2 cavi 1,5...16 mm² flessibile con terminazione cavo Distribuzione: morsetto a vite 5 cavi 1,5...16 mm² rigido Distribuzione: morsetto a vite 5 cavi 1,5...10 mm² flessibile con terminazione cavo
Coppia di serraggio	Alimentazione: 2 Nm piatto cacciavite 7,5 mm Alimentazione: 2 Nm PZ2 cacciavite 7,5 mm Distribuzione: 2 Nm piatto cacciavite 5,5 mm Distribuzione: 2 Nm PZ2 cacciavite 5,5 mm
Passo 9 mm	8
Altezza	100 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	50,5 mm
Peso prodotto	0,21 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Ambiente

Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Resistenza dielettrica	2500 V
Norme di riferimento	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Temperatura ambiente	-25...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,800 cm
Confezione 1: larghezza	10,500 cm
Confezione 1: profondità	13,400 cm
Confezione 1: peso	245,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	34
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	8,880 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	272
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	84,400 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------