


# Datenblatt

OpDAT VIK Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 80 m,  
einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C<sub>ca</sub>


Seite 1/5

Art.-Nr.  
15CU127JJ5080G  
EAN 4251394688282  
22.09.2026  
Version: A

## Abbildungen



## Maßzeichnung



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

## Produktbeschreibung

- vorkonfektionierte Leitung mit Universalkabel zur schnellen Installation und Verlegung von Glasfasern
- Brandschutzklasse C<sub>ca</sub>
- beidseitig konfektioniert mit LC-Steckern
- biegeunempfindliche OM4-Faser
- Edelstahl-Aufteiler zur schnellen Montage in Verteilergehäusen
- kaskadierte Fanouts
- Seite A: robuste Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse
- Seite B: geschützt durch Noppenfolie
- Optionales Zubehör: Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse



## Datenblatt

Seite 2/5

# OpDAT VIK Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 80 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C<sub>ca</sub>

Art.-Nr.  
15CU127JJ5080G  
EAN 4251394688282  
22.09.2026  
Version: A

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                          |                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiete           | Strukturierte Gebäudeverkabelung<br>Bürobereiche<br>Verteilte Gebäudedienste<br>Innenbereich<br>Rechenzentrum |
| Bauart                   | LWL-Link                                                                                                      |
| Übertragungstechnik      | LWL                                                                                                           |
| Portnummerierung         | ja                                                                                                            |
| Farbe                    | violett                                                                                                       |
| Abmessungen              |                                                                                                               |
| Abmessung (B x H)        | 25 mm x 25 mm                                                                                                 |
| Abmessung (B x H)        | 0,984 in. x 0,984 in.                                                                                         |
| Faser-Modentyp           | Multimode                                                                                                     |
| Faser-Klasse             | OM4                                                                                                           |
| Faser-Norm               | IEC 60793-2-10 Type A1a.3                                                                                     |
| Kabeltyp                 | Universalkabel                                                                                                |
| Anzahl Kabel/ Adern      | 12                                                                                                            |
| Schliffart               | PC (Physical Contact)                                                                                         |
| Faseraufbau              | 50/125 µm                                                                                                     |
| Kabellänge (m)           | 80 m                                                                                                          |
| Kabellänge (ft)          | 262,47 ft                                                                                                     |
| Einziehhilfe Durchmesser | 1,161 in.                                                                                                     |
| Einziehhilfe Durchmesser | 29,5 mm                                                                                                       |

### Anschlüsse/Schnittstellen

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Anschlussstechnik Schnittstelle 1    | LC        |
| Anschlussstechnik Schnittstelle 2    | LC        |
| Kabelmanteldurchmesser (min. - max.) |           |
| Kabelmanteldurchmesser               | 7,5 mm    |
| Kabelmanteldurchmesser               | 0,295 in. |
| Ferrulendurchmesser                  | 1,25 mm   |
| Ferrulendurchmesser                  | 0,049 in. |



## Datenblatt

Seite 3/5

# OpDAT VIK Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 80 m, einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C<sub>ca</sub>

Art.-Nr.  
15CU127JJ5080G  
EAN 4251394688282  
22.09.2026  
Version: A

## Technische Daten

| Mechanische Eigenschaften                            |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Steckverbindungsart                                  | simplex                |
| Zugentlastung                                        | Glass yarns            |
| Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften                |                        |
| Halogenfreiheit                                      | ja                     |
| Metallfrei                                           | ja                     |
| Normen/Bestimmungen                                  |                        |
| Universelle Gebäudeverkabelung                       |                        |
| Allgemeine Anforderungen                             | ISO/IEC 11801 cat. OM4 |
| Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern | IEC 61754-20           |
| ITU-T Standard                                       | G.651.1                |
| Klassifikationen                                     |                        |
| ETIM 7.0                                             | EC002700               |
| ETIM 8.0                                             | EC002700               |
| ETIM 9.0                                             | EC002700               |
| ETIM 10.0                                            | EC002700               |
| Verpackungsinformationen                             |                        |
| Verpackungsart                                       | 1 Stück / Karton       |
| Verwendungshinweis                                   |                        |

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

**Datenblatt**

Seite 4/5

**OpDAT VIK Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 80 m,  
einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C<sub>ca</sub>****Art.-Nr.**  
**15CU127JJ5080G**  
**EAN 4251394688282**  
22.09.2026  
Version: A**Zubehör**

| Art.-Nr.    | Bezeichnung                         |
|-------------|-------------------------------------|
| 152Z0050S-E | OpDAT VIK Einzugshilfe IP50 Größe S |



## Datenblatt

**OpDAT VIK Universalkabel 12xOM4, LC-LC, 80 m,  
einseitige Einziehhilfe IP50, Klasse C<sub>ca</sub>**

Seite 5/5

Art.-Nr.  
**15CU127JJ5080G**  
EAN 4251394688282  
22.09.2026  
Version: A

## Abbildungen

Maßzeichnung

