

ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE, QUERSCHNITT 4 - 6 MM², STECKERMASS 9,5 X 1,2 MM**Article number: 180235**

Vollisolierte Flachsteckhülsen, aus CuZn (Messing) bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228 mit Cu-Innenhülse. Die galvanisch verzinnete Oberfläche sorgt für Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Die Stecker sind für zugentlastete Verbindungen ausgelegt, Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Nach DIN 46245 gefertigt. Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 4 - 6 | Isolationsfarbe: gelb | Steckmaß: 9,5 x 1,2 | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,3 | L2: 12,0 | L: 28,5 | UL geprüft: nein | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,26 kg | VE/St.: 100.



Length (mm)	180 mm
Width (mm)	100 mm
Height (mm)	30 mm
Weight (kg)	0,00259 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Messing
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Yes
Ausführung	Bushing
Min. AWG-Größe	12
Max. AWG-Größe	10
Nennquerschnitt	4 mm ² - 6 mm ²
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Steckerabmessungen	Flat 9.5x1.2 mm
Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	gelb

GTIN: 4021103802359

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de