

TOMA DE CORRIENTE DE CUCHILLA AISLADA, SECCIÓN 4 - 6 MM², DIMENSIÓN DE LA CLAVIJA 9,5 X 1,2 MM**Número de artículo: 180235**

Los conectores planos totalmente aislados, fabricados en CuZn (latón), ofrecen una conexión fiable para conductores de cobre de hilos finos de clase 5 y 6 según la norma DIN EN 60228 con manguito interior de cobre. La superficie estañada galvánicamente proporciona protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. El aislamiento es de PA (poliamida, nailon), sin halógenos. Los conectores están diseñados para conexiones con descarga de tracción, y Easy Entry permite una inserción fácil y rápida del conductor. Fabricado según DIN 46245. Resistencia a la temperatura: de -60 °C a +105 °C, 600 V máx. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 4 - 6 | Color del aislamiento: amarillo | Dimensiones del conector: 9,5 x 1,2 | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,3 | L2: 12,0 | L: 28,5 | Certificado por UL: no | Peso por 100 unidades: aprox. 0,26 kg | Unidad de embalaje: 100.



Longitud (mm)	180 mm
Anchura (mm)	100 mm
Altura (mm)	30 mm
Peso (kg)	0,00259 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Messing
Protección de superficies	verzinnt
Material aislante	Polyamid (PA)
Sin halógenos	Sí
Ejecución	Bushing
AWG mín.	12
Tamaño máximo AWG	10
sección nominal	4 mm ² - 6 mm ²
Con nariz de enganche	No
Con toma	No
Dimensiones del enchufe	Flat 9.5x1.2 mm
Aislamiento	teilsoliert
Color del aislamiento	gelb

GTIN: 4021103802359

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de