



## EL16 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 10 (416 403)



Maßbild EL16 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 10

<b>Typ</b>	<b>EL16 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 10</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>416 403</b>
Leitungsquerschnitt	16 mm <sup>2</sup>
Leitungslänge (l1)	0,35 m
Kabelschuh offen	M8 / M10
Kabelschuh geschlossen	M10
Bohrung Ø	10,5 mm
Leitung	<b>Cu</b> hochflexibel
Einzeldrahtdurchmesser	0,1 mm
Betriebsspannungsfestigkeit (AC / DC)	600 V
Temperaturbereich	-40 °C ... +150 °C
Farbe	schwarz ●
Werkstoff Kabelschuh	<b>Cu/gal Sn</b>
Schraube	 M4 x 10 mm
Werkstoff Schraube	<b>St/gal Zn</b>
Normenbezug	DIN EN 62561-1

### Stammdaten

Nettogewicht	130.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85444290
GTIN (EAN)	4013364029286
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angegeben werden.