



Principales

Gamme	MasterPacT
Nom du produit	MasterPacT MTZ3
Nom de l'appareil	MTZ3 50 H1
Type de produit ou équipement	Disjoncteur
Application	Power distribution protection
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Gauche
Control unit	Sans unité de contrôle
Compatibilité produit	Unité de contrôle Micrologic 2.0 X Unité de contrôle Micrologic 5.0 X Unité de contrôle Micrologic 6.0 X Unité de contrôle Micrologic 7.0 X Unité de contrôle MicroLogic 2.0 Xi Unité de contrôle MicroLogic 5.0 Xi Unité de contrôle MicroLogic 6.0 Xi Unité de contrôle MicroLogic 7.0 Xi
[In] courant assigné d'emploi	5000 A à 40 °C
Performance type	H1 100 kA 415 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Selectivity category	Catégorie B
Type de commande	Bouton-poussoir
Mode d'installation	Fixe

Complémentaires

Niveau de performance	100 KA à 220/415 V CA 50/60 Hz 100 KA à 440 V CA 50/60 Hz 100 KA à 500/525 V CA 50/60 Hz 100 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	100 KA à 220/415 V CA 50/60 Hz 100 KA à 440 V CA 50/60 Hz 100 KA à 500/525 V CA 50/60 Hz 100 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	100 KA 0,5 s 100 KA 1 s 100 kA 3 s
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	220 KA 220/415 V CA à 50/60 Hz 220 KA 440 V CA à 50/60 Hz 220 KA 500/525 V CA à 50/60 Hz 220 kA 660/690 V CA à 50/60 Hz
Sensor rating	2500 A 3200 A 4000 A 5000 A
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV
Puissance dissipée en W	420 W
Durée de coupure maximale	25 ms
Temps de fermeture maximum	80 ms

Support de montage	Rails Platine de base
Raccordement amont	Rear
Raccordement aval	Arrière
"Pas" de raccordement	230 mm
Durée de vie mécanique	10000 cycle avec maintenance préventive périodique
Durée de vie électrique	AC-3 : 6000 cycle 440/690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3 1500 Cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 1500 Cycle 690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 AC-23A : 1500 cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3 AC-23A : 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3
Hauteur	352 mm
Largeur	997 mm
Profondeur	300 mm
Poids du produit	160 kg
Normes	EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-2 EN/IEC 60947-2 Annex H CEI 61557-12
Certifications du produit	CE[RETURN]certificat CEI CE

Environnement

Degré de protection IP	IP30 conforming to EN 60529
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m sans réduction de courant 2000...5000 m avec réduction de courant

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	60,0 cm
Largeur de l'emballage 1	50,0 cm
Longueur de l'emballage 1	120,0 cm
Poids de l'emballage 1	145,131 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------