

## Produktdatenblatt Eigenschaften

PFXSP5B411

Pro-face SP5000 Open Box Windows 10, 2 x Ethernet, 2 x serielle COM, USB, 1 x SD-Kartenslot, 2 x Cfast Slot, 1 x DVI-D Output, Ton Ein- und Ausgang,



## Hauptmerkmale

Baureihe	Pro-face SP5000
Produkt- oder Komponententyp	Grundeinheit

## Zusatzmerkmale

[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	12 V DC
Max. Leistungsaufnahme in W	25 W
Leistungsaufnahme in W	25 W 15 W
Speicherbeschreibung	Gerätespeicher 32 GB
Integrierte Verbindungsart	COM1 serielle Verbindung 1 SUB-D 9-poliger Stecker, Schnittstelle: RS232C/ RS422/RS485, Übertragungsrate: 2.400 - 115.200 Bit/s
Kühlungstyp	AN (Air Natural)
Höhe	131 mm
Breite	188 mm
Tiefe	35 mm
Produktgewicht	0,9 kg

## Montage

Normen	UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 Nr. 213 Klasse I Division 2
Produktzertifizierungen	UL[RETURN]cUL[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]KC[RETURN]RCM[RETURN]
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2012/19/EU - WEEE directive 2011/65/EU - RoHS 2015/863/EU - RoHS directive 1907/2006/EC - REACH directive 2014/34/EU - ATEX-Richtlinie 2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10...90 % nicht kondensierend
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	10...90 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	2.000 m
Verschmutzungsgrad	2
Umgebungseigenschaften	Frei von korrosiven Gasen

Stoßfestigkeit	147 m/s <sup>2</sup> (X-, Y-, Z-Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 min)) entspricht IEC 61131-2
Vibrationsfestigkeit	3,5 mm, konstante Amplitude (f = 5...9 Hz) X-, Y-, Z-Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 min) entspricht IEC 61131-2 9,8 m/s <sup>2</sup> (f = 9...150 Hz) entspricht IEC 61131-2
Elektromagnetische Verträglichkeit	Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung - Teststufe: 2 kV (Stromanschlüsse) entspricht IEC 61000-4-4

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	14,0 cm
VPE 1 Breite	21,5 cm
VPE 1 Länge	26,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,107 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	5,275 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------