



Principales

Gamme de produit	Pro-face SP5000
Type de produit ou équipement	Unité de base

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	12 V CC
Puissance consommée maximale en W	25 W
Puissance consommée en W	25 W 15 W
Description de la mémoire	Mémoire de l'appareil 32 GB
Type de connexion intégrée	Liaison série COM1 mâle 9 broches 1 SUB-D, interface: RS232C/RS422/RS485, taux de transmission : 2400...115200 bps
Type de refroidissement	AN (air naturel)
Hauteur	131 mm
Largeur	188 mm
Profondeur	35 mm
Poids du produit	0,9 kg

Environnement

Normes	UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2
Certifications du produit	UL[RETURN]cUL[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]KC[RETURN]RCM[RETURN]C[RETURN]
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2012/19/EU - WEEE directive 2011/65/EU - RoHS 2015/863/EU - RoHS directive 1907/2006/EC - REACH directive 2014/34/EU - ATEX directive 2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation
Humidité relative de stockage	10...90 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	2000 m
Degré de pollution	2
Caractéristique d'environnement	Gaz non corrosif
Tenue aux chocs mécaniques	147 m/s ² (directions X, Y, Z pendant 10 cycles (approx. 100 min)) se conformer à CEI 61131-2

Tenue aux vibrations	3,5 mm constant amplitude (f = 5...9 Hz) directions X, Y, Z pendant 10 cycles (approx. 100 min) se conformer à CEI 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) se conformer à CEI 61131-2
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 2 kV (ports de puissance) conforming to CEI 61000-4-4

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,0 cm
Largeur de l'emballage 1	21,5 cm
Longueur de l'emballage 1	26,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,107 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,275 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------