



Hoofd

Range	Spacial
Uitgebreid bereik	Spacial SF
Applicatie	Multifunctioneel
Product or component type	Geschikte kast
Nominale hoogte kast	1800 mm
Nominale breedte kast	600 mm
Nominale diepte kast	500 mm
Montage behuizing	Staande
Apparaatsamenstelling	2 schuifrails 4 beugel montageplaat 1 structuur 1 deur 1 sluitsysteem met hendel: deur 1 achterpaneel 1 dak

Complementair

Structuurtype	Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames Platen en deuren in structuur ingebouwd Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Gevormd uit één sectie
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Deurtype	Vol voorkant
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
Type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk voordeur
Aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Toegankelijkheid voor bediening	Voorkant Achterkant Zijkanten van kast
Verwijderbare delen	Deur met schroeven scharnier Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven
Materiaal	Frame: gegalvaniseerd staal Stijlen: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005)
Net weight	89,040 kg

Omgeving

Standards	IEC 62208
NEMA beschermingsgraad	NEMA 3R/12
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	59,0 cm
Package 1 Width	64,5 cm
Package 1 Length	193,0 cm
Package 1 Weight	80,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------