



Principal

Nombre del producto	Compact NS
Nombre abreviado del equipo	Compact NS800 NA
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Función	Para corriente > 0,1 A
Tipo de oferta	C4
Número de polos	4P
Tipo de red	AC
Performance level	DE
Poder de seccionamiento	Sí acorde a valores instantáneos y de demanda

Complementario

Frecuencia de red	50/60 Hz
Tipo de control	Maneta
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Chasis
[Ie] Corriente nominal de empleo	AC-23A, estado 1 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A, estado 1 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A, estado 1 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A, estado 1 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A, estado 1 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	800 V AC 50/60 Hz acorde a valores instantáneos y de demanda
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV acorde a valores instantáneos y de demanda
[Ith] Corriente térmica convencional	800 A en 60 °C
[Icw] Corriente temporal admisible	25 KA durabilidad eléctrica 0.5 s acorde a valores instantáneos y de demanda 4 kA durabilidad eléctrica 20 s acorde a valores instantáneos y de demanda
[icm] capacidad nominal de cortocircuito	52 kA 690 V AC en 50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC 50/60 Hz acorde a valores instantáneos y de demanda
Indicador de posición del contacto	Sí
Corte visible	No
Durabilidad mecánica	6000 ciclos acorde a valores instantáneos y de demanda
Durabilidad eléctrica	1000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz acorde a valores instantáneos y de demanda
Paso de conexión	70 mm
Altura	327 mm
Ancho	280 mm
Profundidad	147 mm
Peso del producto	18 kg

Entorno

Normas	Valores instantáneos y de demanda
Certificaciones de producto	ASEFA[RETURN]ASTA
Grado de contaminación	3 acorde a valores instantáneos y de demanda
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	32,0 cm
Paquete 1 Ancho	25,0 cm
Paquete 1 Longitud	30,0 cm
Paquete 1 Peso	13,717 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------