Combinación de tomas de corriente

# STV 1222-S16



## STV 1222-S16

**Combinación de tomas de corriente**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 73122201
Dimensiones: 250 x 400 x 122 mm

Combinación de tomas de corriente, con grado de protección IP44, adecuado para la instalación por parte del cliente de aparatos de instalación sobre carril, con tomas de corriente integradas y precableadas sobre bornes PE/N, alta resistencia mecánica, insensible a la temperatura, combinable, sin halógenos

**Número de módulos disponibles: 12**
**equipadas con:**
**• 2 x SCHUKO® toma de corriente (frontal), 230 V**
**• 2 x Toma de corriente CEE (frontal), 16 A, 400 V**

**Incluye:**
**Combi connector: 2x M25, 2x M32, tapones, cubre-módulos y etiquetas identificativas**



# Datos técnicos

## Electrodomésticos integrados

| | |
|---|---|
| SCHUKO® toma de corriente (frontal), 230 V: | 2 |
| Toma de corriente CEE (frontal), 16 A, 400 V: | 2 |

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 400 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP44 |
| Cantidad de potenciales N: | 1 |
| Cantidad de filas: | 1 |
| Cantidad de unidades de división: | 12 |
| Cantidad de unidades de división por fila: | 12 |
| con borne N: | sí |
| con borne PE: | sí |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | gris |
| Color parte superior: | gris |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 250 mm |
| Longitud: | 400 mm |
| Altura: | 122 mm |
| Peso: | 2.585 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | V2 |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistencia con hilo incandescente: | 850 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Montaje sobre pared |
| Fuerza de golpe: | IK08 |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902934768 |
| Clase ETIM: | EC000379 |
| Número de tarifa aduanera: | 85369095 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio |
| Material parte superior: | Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |
| Material ventana abatible: | Policarbonato |

## Glándula de cable

