


PAS EK SQ 16 (771 316)

■ Los equipos de puesta a tierra y cortocircuito pueden configurarse online a través del configurador EaS



Fotografía no vinculante



Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	PAS EK SQ 16 771 316
Dimensiones	M16
Protección antitorsión	PK1
Para sección de cable Cu	16 ... 150 mm²
Máx. corriente de cortocircuito I _k 0,5 s	42,0 kA
Máx. corriente de cortocircuito I _k 1 s	29,6 kA
Normativa	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), husillo roscado con pasador DIN 48087
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Material de la abrazadera de sujeción	E-Cu/gal Sn
Material del husillo	aleación Cu/gal Sn
Peso	418 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364150393
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

¡Las bornas tienen que tener la misma corriente máxima de cortocircuito que los cables de puesta a tierra y cortocircuito!