

BRIDA SUJETACABLES CON LENGÜETA DE ACERO, AN X L 3,5 X 140 MM, 100 PIEZAS, NEGRA

Número de artículo: 181739

Brida sujetacables con lengüeta de acero, LxA 3,5x140 mm, mazo de cables 2-36 mm, en negro, lengüeta metálica de acero inoxidable V4A, antimagnética y resistente a la corrosión. Autoextinguible, clase de inflamabilidad UL94 V-2, resistencia a temperaturas de -40°C a 85°C. Certificación: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

Longitud (mm) 275 mm  
Anchura (mm) 117 mm  
Altura (mm) 23 mm  
Peso (kg) 0,00057 kg



| Atributo                                | Valor             |
|-----------------------------------------|-------------------|
| material                                | Kunststoff        |
| Protección de superficies               | unbehandelt       |
| Sin halógenos                           | Sí                |
| Color                                   | schwarz           |
| Calidad del material                    | sonstige          |
| Ancho de la cinta                       | 3.5 mm            |
| Longitud de la cinta                    | 140 mm            |
| espesor de la banda                     | - mm              |
| Diámetro del haz                        | 2 mm - 36 mm      |
| Mín. Fuerza de sujeción                 | 180 N             |
| Temperatura de funcionamiento           | -40 °C - 85 °C    |
| Temperatura de montaje                  | -20 °C - 85 °C    |
| Ejecución                               | Internal toothing |
| Cierre de correa                        | Stahlnase         |
| Transparente                            | No                |
| Fluorescente                            | No                |
| Detectable                              | No                |
| Zona de etiquetado                      | ohne              |
| Cierre desmontable                      | No                |
| Tipo de fijación                        | sonstige          |
| Estable a los rayos UV según ASTM D6779 | No                |
| Certificación UL                        | Sí                |
|                                         | V2                |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94

GTIN: 4021103817391

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de