

ERS 1000-R POWER - Fuente de alimentación



1225200

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1225200>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Switch Ethernet con fuente de alimentación integrada para los equipos de mando ambientales ERS 1000-R con alimentación de la tensión en el cable Ethernet. El switch cuenta con 4 puertos y mediante 2 puertos permite el cableado de líneas de hasta 2x 10 equipos.

Sus ventajas

- Fuente de alimentación central de muchos ERS 1000-R a través del cable Ethernet
- Esfuerzo de cableado reducido para la instalación del ERS 1000-R en cableado en línea
- Conexión de múltiples ERS 1000-R a la red mediante solo 1 puerto switch
- Puerto Ethernet adicional para el uso libre para la ampliación de la red
- Montaje con ahorro de espacio sobre el carril DIN
- Alimentación mediante una fuente de alimentación estándar con 24 V DC

Datos comerciales

Código de artículo	1225200
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRHAEA
Clave de producto	DRHAEA
GTIN	4063151317508
Peso por unidad (incluido el embalaje)	174 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	162 g
Número de tarifa arancelaria	85176200
País de origen	AT

Datos técnicos

Datos de entrada

Rango de tensión de entrada	22 V DC ... 30 V DC (Ondulación máx. 2 VSS)
-----------------------------	---

Interfaces

Ethernet

Sistema bus	RJ45
Número de interfaces	4
Tipo de conexión	Hembra RJ45
Velocidad de transmisión	10/100 MBit/s

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Fuente de alimentación
Volumen de suministro	Conector macho MSTB 2,5/2-ST-5,08

Propiedades de aislamiento

Clase de protección	III
---------------------	-----

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	35 mm
Altura	95 mm
Profundidad	76 mm

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	vertical

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
-----------------	-----------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP30
	IP30
Temperatura ambiente (servicio)	-10 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-30 °C ... 80 °C

ERS 1000-R POWER - Fuente de alimentación



1225200

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1225200>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	33,027 kg CO2e
---------	----------------