

ERS 1000-R POWER - Alimentation



1225200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1225200>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Switch ethernet avec alimentation intégrée pour les boîtiers de commande des pièces ERS 1000-R avec alimentation sur le câble Ethernet. Le switch est muni de 4 ports et permet le câblage des lignes de jusqu'à 2x 10 appareils par 2 ports.

Avantages

- Alimentation centralisée de nombreux boîtiers ERS 1000-R par le câble Ethernet
- Temps de câblage réduit pour l'installation de boîtiers ERS 1000-R dans le câblage des lignes
- Connexion de nombreux boîtiers ERS 1000-R au réseau par 1 seul port switch
- Port Ethernet supplémentaire à utiliser librement pour l'extension du réseau
- Montage à encombrement réduit sur rail DIN
- Alimentation par bloc d'alimentation standard de 24 V DC

Données commerciales

Référence	1225200
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRHAEA
Product key	DRHAEA
GTIN	4063151317508
Poids par pièce (emballage compris)	174 g
Poids par pièce (hors emballage)	162 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée	22 V DC ... 30 V DC (Ondulation max. 2 VSS)
---------------------------	---

Interfaces

Ethernet

Système de bus	RJ45
Nombre d'interfaces	4
Type de raccordement	Connecteur femelle RJ45
Vitesse de transmission	10/100 MBit/s

Propriétés du produit

Type de produit	Alimentation électrique
Éléments fournis	Connecteur MSTB 2,5/ 2-ST-5,08

Propriétés d'isolation

Classe de protection	III
----------------------	-----

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	35 mm
Hauteur	95 mm
Profondeur	76 mm

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Position de montage	vertical

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	gris clair (RAL 7035)
--------------------	-----------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP30
	IP30
Température ambiante (fonctionnement)	-10 °C ... 40 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-30 °C ... 80 °C

ERS 1000-R POWER - Alimentation



1225200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1225200>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

ERS 1000-R POWER - Alimentation



1225200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1225200>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	33,027 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr