Armario

# GEOS-S 3040-18-o/SH/sw



## GEOS-S 3040-18-o/SH/sw

**Armario**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 76043401
Dimensiones: 300 x 400 x 180 mm

Armario apto para instalación en ambientes agresivos y exteriores no protegidos. Base y marco: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, negro, similar a RAL 9005. Tapa: policarbonato
Cierre: Palanca articulada según DIN 18252

**con puerta negra**


Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 1000 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 1500 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP66/IP67/IP69 |
| ventilado: | no |
| UL Type Rating: | 4X, 12/12K |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | negro |
| Color parte superior: | negro |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 300 mm |
| Longitud: | 400 mm |
| Altura: | 180 mm |
| Longitud interior: | 371 mm |
| Ancho interior: | 271 mm |
| Altura interior: | 158 mm |
| Peso: | 3.996 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Comportamiento frente al fuego según UL 50 / UL 746C: | comparable con 5 VA |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | V2 |
| Resistencia con hilo incandescente: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Montaje sobre pared |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Fuerza de golpe: | IK09 |
| precintable: | sí |
| Variante de brida: | no |
| Alineable: | no |
| Sistema de cierre: | 2 puntos, palanca articulada |
| con puntos de fijación en la tapa: | sí |
| Clase de parte superior: | Puerta |
| Aplicación de cierre: | sin |
| Fijación: | puntos de fijación interior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -35 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 80 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 60 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior no protegida |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902679898 |
| Clase ETIM: | EC000261 |
| Número de tarifa aduanera: | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio |
| Material parte superior: | Policarbonato |
| Material entrada: | no relevante |
| Material junta: | Silicona |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |

## Certificados

| | |
|---|---|
| Marca de conformidad: | UL-EU (EN 62208) |
| Marca de conformidad: | UL-EU (EN 61439-1/-2) |
| Marca de conformidad: | UL-EU (EN 61439-1/-3) |
| Marca de conformidad: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7) |
| Marca de conformidad: | DLG (resistencia al amoníaco) |
| Marca de conformidad: | DNV (clase: barcos e instalaciones offshore) |

## Accesorios

72206901 - GEOS-S SGA-2 - Bombín para cierre de palanca

72206001 - GEOS-S SGA-DB/3 - Bombín para cierre de palanca

72000401 - GEOS MPI-3040 - Placa de montaje

72001401 - GEOS MPS-3040 - Placa de montaje

72003101 - GEOS NS35-250 - Carríl DIN

72003201 - GEOS NS35-350 - Carríl DIN

72002201 - GEOS MH-18 - Escuadra-soporte de montaje

72002601 - GEOS MHU-18 - Set de escuadras-soportes de montaje

72203201 - GEOS-S TW 30-18 - Panel de separación

72203401 - GEOS-S TW 40-18 - Panel de separación

72200401 - GEOS-S IT 3040 - Puerta interior

72208701 - GEOS-S BSM 3040-9 - Panel cubre módulos

72208801 - GEOS-S BSM 3040 - Panel cubre módulos

72209701 - GEOS-S BSM 3040-9/2 - Panel cubre módulos

72202401 - GEOS-S EPT 3040 - Placa de montaje para puerta

72002001 - GEOS ABL-10 - Lengüeta de sujeción exterior, para fijación mural

72002101 - GEOS ABL-40 - Lengüeta de sujeción exterior, para fijación mural

72007501 - GEOS ABL-10/ES - Lengüeta de sujeción exterior, para fijación mural

72007601 - GEOS ABL-40/ES - Lengüeta de sujeción exterior, para fijación mural

72005001 - GEOS MSS-30 - Juego de abrazaderas para mástil

72005101 - GEOS MSS-40 - Juego de abrazaderas para mástil

72004001 - SRS 60-90 - Juego de abrazaderas de tornillo

72004101 - SRS 90-150 - Juego de abrazaderas de tornillo

72004201 - SRS 150-210 - Juego de abrazaderas de tornillo

72013101 - GEOS DP-3040 - Pletina

72000301 - GEOS MPI-3030 - Placa de montaje

72001301 - GEOS MPS-3030 - Placa de montaje

72003601 - GEOS NS35/15-250 - Carríl DIN

72003701 - GEOS NS35/15-350 - Carríl DIN

72008101 - GEOS NS35-200 - Carríl DIN

72008201 - GEOS NS35-300 - Carríl DIN

72006201 - GEOS TGS 3040-2 - Chásis modular

72007201 - GEOS TGS NS35/15 3040-2 - Chásis modular

72002401 - GEOS MH-18 NS35/15 - Set de escuadras-soportes de montaje

72201401 - GEOS-S EPR 3040/4030 - Placa de montaje para colocar sobre marco del armario GEOS

72204101 - GEOS-S 3040/4030 S - Set de tornillos

72204401 - GEOS-S 3040/4030 SV - Cierre rápido

72207001 - GEOS-S TFS - Retenedor de puerta

72206401 - GEOS-S IBS 3040/4030 - Set de iluminación interior

72212001 - NT-35-24 - Fuente de alimentación

26344001 - BEL Air M40/gn - Set de accesorios de ventilación

19599501 - LFR - Broca escalonada

19540001 - LFR M40 - Broca de corona

19550001 - LFR M50 - Broca de corona

19563001 - LFR M63 - Broca de corona

26001601 - DMS M16/sw - Conos de doble membrana

26002001 - DMS M20/sw - Conos de doble membrana

26002501 - DMS M25/sw - Conos de doble membrana

26003201 - DMS M32/sw - Conos de doble membrana

22901201 - KVR M12 LG-MGM/sw - Prensaestopa

22901601 - KVR M16 LG-MGM/sw - Prensaestopa

22902001 - KVR M20 LG-MGM/sw - Prensaestopa

22902501 - KVR M25 LG-MGM/sw - Prensaestopa

22903201 - KVR M32 LG-MGM/sw - Prensaestopa

22904001 - KVR M40 LG-MGM/sw - Prensaestopa

22905001 - KVR M50 LG-MGM/sw - Prensaestopa

26202001 - BST M20/sw - Tapón de ventilación

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Elemento de aireación AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Elemento de aireación AIR

26304001 - BEL Air M40/sw - Set de accesorios de ventilación