

Hoja de datos del producto

Características

LV480885

Current transformer, FuPacT ISFL250 to ISFL1250, class 1, 150/5A, 2.5VA



Principal

Gama de producto	ISFL1250 ISFT100
Gama	FuPacT
Tipo de producto o componente	Transformador de corriente
Función	Fuente de alimentación
Compatibilidad con sensores de corriente	Génesis Fupact ISFL ISFL250 fusible-seccionador Génesis Fupact ISFL ISFL400 Génesis Fupact ISFL ISFL630 Génesis Fupact ISFL ISFL1250
Relación de transformación del trafo	150/5 A
Consumo de potencia en VA	2,5 VA

Complementario

Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de medida
Tipo de transformador de corriente	Clase medición 1
Factor de seguridad	5
[Ue] Tensión nominal de empleo	800 V AC 50/60 Hz
Grado de protección IP	IP20
Normas	VDE 0414 IEC 60044-1 BS 7626
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
Altura	78 mm
Ancho	60 mm
Profundidad	30 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,6 cm
Paquete 1 Ancho	6,5 cm
Paquete 1 Longitud	8,0 cm
Paquete 1 Peso	156,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	6,695 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas