



Hoofd

Range of product	ISFL1250 ISFL250...630
Range	Fupact
Product or component type	Stroomtransformator
Device application	Voeding
Bereik compatibiliteit	Fupact Fupact ISFL ISFL250 schakelaar zekeringonderbreker Fupact Fupact ISFL ISFL400 Fupact Fupact ISFL ISFL630 Fupact Fupact ISFL ISFL1250
Ratio stroomtransformator	150/5 A
Stroomverbruik in VA	2,5 VA

Complementair

Categorie toebehoren	Meettoebehoren
Type stroomtransformator	Meting klasse 1
Maximale veiligheidsfactor	5
Ue toegekende bedrijfsspanning	800 V AC 50/60 Hz
IP beschermingsgraad	IP20
Standards	VDE 0414 IEC 60044-1 BS 7626
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Height	78 mm
Width	60 mm
Depth	30 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,6 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	156,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,695 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------