



Hoofd

Range	MasterPacT
Product name	Masterpact NT
Naam vermogensschakelaar	Masterpact NT08L1
Product or component type	Automaat
Device application	Beveiliging stroomverdeling
Poles description	3P
Beveiligingsmodule	Zonder besturingsunit
In toegekende stroomsterkte	800 A bij 40 °C
Prestatietype	L1 130 kA 440 V AC
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC 50/60 Hz
Suitability for isolation	Ja conform aan EN/IEC 60947-2
Selectiviteitscategorie	A
Control type	Druknop
Mounting mode	Uittrekken

Complementair

[Icu] nominaal totaal kortsluitvermogen	150 KA bij 220/415 V AC 50/60 Hz 130 KA bij 440 V AC 50/60 Hz 100 kA bij 525 V AC 50/60 Hz
Ics dienst onderbrekingsvermogen	150 KA bij 220/415 V AC 50/60 Hz 130 KA bij 440 V AC 50/60 Hz 100 kA bij 525 V AC 50/60 Hz
Icw korte duurstroom	10 kA 0.5 s
Icm onderbrekingsvermogen	330 KA 220/415 V AC bij 50/60 Hz 286 KA 440 V AC bij 50/60 Hz 220 KA 525 V AC bij 50/60 Hz 52 kA 690 V AC bij 50/60 Hz
Geïntegreerde directe bescherming (DIN in kA-piek)	7,2...8,8 kA
Nominale sensor	400 A 800 A
Ui toegekende isolatiespanning	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	12 kV
Vermogensdissipatie in W	140 W
Maximale onderbrekingstijd	9 ms
Maximale responstijd voor sluiting	50 ms
Mounting support	Achterplaat Rails
Aansluiting bovenzijde	Voorkant Achter
Aansluiting onderaan	Voorkant Achterkant
Connection pitch	70 mm
Mechanische duurzaamheid	12500 cycles zonder onderhoud
Electrical durability	3000 Cycles 440 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform aan EN/IEC 60947-2 2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform aan EN/IEC 60947-2
Height	322 mm

Width	288 mm
Depth	277 mm
Net weight	30 kg
Standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2
Product certifications	CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP30 conforming to IEC 60529
Pollution degree	3 conform aan IEC 60664-1
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Bedrijfshoogte	0...2000 m zonder onderbelasting 2000 m...5000 m met onderbelasting

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	36,0 cm
Package 1 Width	40,0 cm
Package 1 Length	23,0 cm
Package 1 Weight	16,224 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------