

**FICHE PLATE ISOLÉE, SECTION 0,5 - 1 MM<sup>2</sup>, DIMENSIONS DE LA FICHE 4,8 X 0,8 MM****Numéro d'article: 180256**

Les cosses plates entièrement isolées, en CuZn (laiton), offrent une connexion fiable pour les conducteurs CU à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228 avec douille intérieure en Cu. La surface étamée par galvanisation assure une protection contre la corrosion et garantit une connexion électrique durable et stable. L'isolation est en PA (polyamide, nylon), sans halogène. Les connecteurs sont conçus pour des connexions sans traction, Easy Entry permet une insertion facile et rapide du conducteur. Fabriqué selon la norme DIN 46245. Résistance à la température : -60 °C à +105 °C, 600 V max. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm<sup>2</sup>) : 0,5 - 1 | Couleur de l'isolation : rouge | Cote d'enfichage : 4,8 x 0,8 | D1 : 1,7 | A : 11,0 | D2 : 4,0 | L2 : 6,4 | L : 20,0 | Testé UL : oui | Poids pour 100 pièces : env. 0,09 kg | UE/pièce : 100.



Longueur (mm) 150 mm

Largeur (mm) 85 mm

Hauteur (mm) 7 mm

Poids (kg) 0,00092 kg

| Attribut                   | Valeur                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| matériau                   | Kupfer                                  |
| Protection de surface      | verzinkt                                |
| Matériau de l'isolation    | Polyamid (PA)                           |
| Sans halogène              | Oui                                     |
| Réalisation                | Bushing                                 |
| Taille AWG min.            | sonstige                                |
| Taille AWG max.            | 18                                      |
| section nominale           | 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| Avec ergot d'arrêt         | Non                                     |
| Avec prise                 | Non                                     |
| Dimensions des connecteurs | Flat 4.8x0.8 mm                         |
| L'isolement                | teilisoliert                            |
| Couleur de l'isolation     | rot                                     |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

GTIN: 4021103802564

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de