

TARAUD COMBINÉ, M 5**Numéro d'article: 207374**

Taraut combiné, perçage - taraudage - ébavurage en une seule opération, en HSS, convient pour l'acier et les métaux non ferreux, pour une épaisseur de matériau jusqu'à 1 x diamètre, M5

Longueur (mm) 41 mm

Largeur (mm) 13 mm

Hauteur (mm) 11 mm

Poids (kg) 0,01 kg



Attribut	Valeur
longueur hors tout	41 mm
Type de filetage	metrisch
Pas de vis	1 mm
Filetage à gauche	Non
Réalisation	Maschinengewindebohrer
Convient pour l'acier inoxydable	Oui
matériau de coupe	HSS
Nombre d'incisives	2
Avec canal de refroidissement	Non
Diamètre de la tige	6.35 mm
longueur de coupe	6 mm
longueur de tige	- mm
Longueur du filetage	35 mm
Dimension du filetage	5
Entraînement carré	6.35 mm
Convient pour les trous borgnes	Non
Marquage par anneau de couleur	sonstige
Magasin de flancs	180 °

GTIN: 4021104073741

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de