



Hoofd

Range of product	TransferpacT
Product or component type	I/O module
Device application	Signallingering

Complementair

Samenstelling hulpcontact	2 NO + 1 NC
Signaleringsfunctie	Lastverlagende indicatie Uitgangsstatus
Hulpaansluitklem	Schroefklemmaansluitklem 0,05...2,6 mm ²
Mounting mode	Plug-in
Montagepositie	Links-onder
Ui toegekende isolatiespanning	300 V AC
Aanhaalmoment	0,6 N.m +/-0,1 N.m
Height	56,5 mm
Width	20 mm
Depth	69 mm
Net weight	40 g
Categorie toebehoren	Signalisatietoebereiden

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Pollution degree	3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	11 cm
Package 1 Weight	110 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,38 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur