



Presentazione

Compatibilità gamma	Lexium 28
Nome dispositivo	BCH2
Tipo prodotto	Servo motore

Caratteristiche tecniche

Massima velocità meccanica	5000 rpm
Tensione alimentazione nominale [Us]	220 V
Numero di fasi della rete	Trifase
Corrente di stallo continua	9,87 A
Coppia di stallo continua	6,37 Nm per LXM28... a 12 A, 220 V, trifase
Potenza continua	2000 W
Coppia di stallo max (picco)	19,11 Nm per LXM28... a 12 A, 220 V, trifase
Potenza nominale di uscita	2000 W per LXM28... a 12 A, 220 V, trifase
Coppia nominale	6,37 Nm per LXM28... a 12 A, 220 V, trifase
Nominal speed	3000 rpm per LXM28... a 12 A, 220 V, trifase
Irms corrente max	32,3 A per LXM28... a 2 kW, 220 V
Massima corrente permanente	10,27 A
Compatibilità prodotto	LXM28... servo drive motore a 2 kW, 220 V, trifase
Tipo di albero	Liscio
Diametro dell'albero	22 mm
Lunghezza albero	45 mm
Tipo di encoder	20 bits single turn absolute encoder
Freno di stazionamento	Senza
Installazione	Asian standard flange
Dimensione flangia	100 mm
Collegamento elettrico	Connettore MIL
Costante coppia	0,65 Nm/A a 20 °C
Back emf constant	39 V/krpm a 20 °C
Inerzia del rotore	4,28 kg.cm ²
Resistenza statore	0,36 Ohm a 20 °C
Induttanza statore	2,59 mH a 20 °C
Costante tempo dello statore elettrico	7,19 ms a 20 °C
Forza radiale max Fr	570 N a 3000 rpm
Forza assiale max Fa	200 N
Brake pull-in power	10,4 W
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
Lunghezza	198,5 mm

Number of motor stacks	2
Diametro collare di centraggio	95 mm
Profondità collare di centraggio	7 mm
Numero di fori di montaggio	4
Diametro dei fori di montaggio	9,2 mm
Diametro del cerchio dei fori di montaggio	115 mm
Distanza albero-flangia	7 mm
Peso prodotto	6,7 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Temperatura ambiente	-20...40 °C

Confezionamenti


Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	18,1 cm
Confezione 1: larghezza	23,0 cm
Confezione 1: profondità	36,0 cm
Confezione 1: peso	8,47 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Dimensioni


Dimensioni del motore



	mm	pollici
L (senza freno di stazionamento)	198,5	7,81
L (con freno di stazionamento)	225,5	8,88
Z	141	5,55

Curve di coppia/velocità con alimentazione trifase 230 V

Servomotore con servoazionamento LXM28AU20●●●



- 1: Coppia di picco
- 2: Coppia continua