

KABELBINDER EDELSTAHL, B X L 7,9 X 520 MM, 25 STÜCK, SCHWARZ

Artikelnummer: 186113

Kabelbinder aus Edelstahl AISI 316 (DIN 1.4401), mit Kugelschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch. Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Beschichtung aus Polyester, UV-stabilisiert und halogenfrei. Temperaturbeständigkeit: -80°C bis +538/150°C. Zertifizierung: UL, DNV, LR. BxL 7,9x520 mm, Kabelbaum max. 152 mm, Mindestzugfestigkeit 1200 N, schwarz beschichtet

|              |           |
|--------------|-----------|
| Länge (mm)   | 590 mm    |
| Breite (mm)  | 150 mm    |
| Höhe (mm)    | 15 mm     |
| Gewicht (kg) | 0,0026 kg |



| Merkmal                   | Wert                |
|---------------------------|---------------------|
| Werkstoff                 | Metall              |
| Oberflächenschutz         | sonstige            |
| Halogenfrei               | Ja                  |
| Farbe                     | schwarz             |
| Werkstoffgüte             | Edelstahl 316 (V4A) |
| Breite des Bandes         | 7.9 mm              |
| Bandlänge                 | 520 mm              |
| Banddicke                 | 0.25 mm             |
| Bündeldurchmesser         | 5 mm - 152 mm       |
| Min. Haltekraft           | 1200 N              |
| Betriebstemperatur        | -80 °C - 538 °C     |
| Montagetemperatur         | -10 °C - 80 °C      |
| Ausführung                | Internal toothing   |
| Bandverschluss            | Stahlnase           |
| Transparent               | Nein                |
| Fluoreszierend            | Nein                |
| Detektierbar              | Ja                  |
| Beschriftungsfläche       | ohne                |
| Lösbarer Verschluss       | Nein                |
| Befestigungsart           | sonstige            |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | Ja                  |
| UL-Zulassung              | Ja                  |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs  
nach UL94

sonstige

VG-Zulassung

Nein

MIL-Zulassung

Nein

GTIN: 4021103861134

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de