

TERMINALES DE CRIMPAR AISLADOS, CU EN FORMA DE HORQUILLA, SECCIÓN 0,5 - 1 MM², ESPÁRRAGO 6 MM Ø

Número de artículo: 180128

Los terminales de cable aislados, fabricados en CU-ETP, ofrecen una conexión fiable para conductores de cobre de hilos finos de clase 5 y 6 según la norma DIN EN 60228. La superficie estañada galvánicamente protege contra la corrosión, mientras que el aislamiento de PA garantiza conexiones eléctricas seguras. Fabricados según la norma DIN 46237, los terminales de cable en horquilla son resistentes a temperaturas de entre -60 °C y +105 °C, 600 V máx. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 0,5 - 1 | Conexión atornillada: M6 | Color del aislamiento: rojo | D1: 1,6 | A: 11,0 | B: 11,0 | D2: 4,0 | D3: 6,5 | L: 21,0 | Certificado por UL: sí | Peso por 100 unidades: aprox. 0,10 kg | Unidad de embalaje: 100.



|               |            |
|---------------|------------|
| Longitud (mm) | 140 mm     |
| Anchura (mm)  | 90 mm      |
| Altura (mm)   | 15 mm      |
| Peso (kg)     | 0,00095 kg |

| Atributo                                 | Valor           |
|------------------------------------------|-----------------|
| material                                 | Kupfer          |
| Protección de superficies                | verzinnt        |
| longitud total                           | - mm            |
| Sin halógenos                            | Sí              |
| Mercancías en tiras                      | No              |
| Adecuado para conductores multifilares   | Sí              |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí              |
| Adecuado para conductores macizos        | No              |
| AWG mín.                                 | sonstige        |
| Tamaño máximo AWG                        | 18              |
| sección nominal                          | 0.5 mm² - 1 mm² |
| Aislamiento                              | Polyamid (PA)   |
| Color del aislamiento                    | rot             |
| Tamaño de la rosca de conexión (métrico) | 6               |
| Forma de la brida                        | Gabelform       |
| forma de vaina                           | kurz            |
|                                          | No              |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C) |    |
| Apto para alambre esmaltado                     | No |
| Adecuado para conductores redondos              | Sí |
| Adecuado para conductores planos                | No |
| Para uniones resistentes a la tracción          | No |
| Cumple con la norma DIN                         | Sí |

GTIN: 4021103801284

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de