

## Scheda Tecnica Prodotto GW70004

40 CDI

70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in metallo, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.

Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari.

I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

Interruttore	Sezionatore rotativo	Versione	Da quadro
Corrente nominale (A)	32	N. poli	2P
Campo di regolazione	87 - 145 mm	N. mod. EN 50022	4
Corrente in AC21A (415V)	32	Colore manopola	Rosso
Corrente in AC22A (415V)	32	Lucchettabile	SI (max. 3 lucchetti in OFF)
Corrente in AC23A (415V)	32	Sezione cavi	1-10 mm²
Potenza dissipata per polo	0,97 W/polo		

## **DIMENSIONALE**

## MARCHI/APPROVAZIONI

