

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180 THR GR R - Soporte de contactos



1425600

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425600>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte de contactos, Potencia, 5-polos, Hembra de conexión, recto, M12, L-codificación, Conexión por soldadura THR

Sus ventajas

- Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
- Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
- Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados
- Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
- Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
- Obturación adicional para el equipo en estado desenchufado

Datos comerciales

Código de artículo	1425600
Unidad de embalaje	60 Unidades
Cantidad mínima de pedido	60 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABQAGX
Clave de producto	ABQAGX
GTIN	4055626428376
Peso por unidad (incluido el embalaje)	11,183 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,498 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180 THR GR R - Soporte de contactos



1425600

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425600>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso.
Observación referente al funcionamiento	No unir FE con piezas metálicas tangibles, ninguna función de protección

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Aplicación	Potencia
Tipo de sensor	Potencia
Número de polos	5
Cara de enchufe	4+FE
Número de contactos de potencia	4
Existe junta de obturación	sí
Codificación	L
Tipo de rosca	M12

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Tensión nominal U_N	63 V
Corriente nominal I_N	16 A

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por soldadura THR
------------------	----------------------------

Interfaces

Tipo de señal/categoría	Potencia
-------------------------	----------

Datos del material

Material Soporte de contactos	PA 4T
Material Contacto	CuZn
Material Superficie contactos	Au
Material Junta	FKM
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180 THR GR R - Soporte de contactos



1425600

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425600>

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	L

Cable/línea

Tipo de señal/categoría	Potencia
-------------------------	----------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 100
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente)
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 105 °C
	-40 °C ... 105 °C (sin accionamiento mecánico)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conectores circulares M12
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-111

Información sobre el embalaje

Estado por defecto a la entrega	con pad de montaje
---------------------------------	--------------------


SACC-CI-M12FSL-4FE-L180 THR GR R - Soporte de contactos

1425600

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425600>

Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, con codificación L, vista del lado de los conectores hembra

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180 THR GR R - Soporte de contactos



1425600
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425600>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425600>

 cULus Recognized ID de homologación: E468743-20180113				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	63 V	16 A	-	-

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180 THR GR R - Soporte de contactos



1425600

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425600>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180 THR GR R - Soporte de contactos



1425600

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1425600>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es