

TERMINAL DE CABLE NO AISLADO 1 MM²/12 MM

Número de artículo: 187415

Los terminales sin aislamiento fabricados en cobre DHP de alta calidad con una sección nominal de 1 mm² proporcionan una conexión fiable para conductores de cobre de trenzado fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. La superficie estañada con un grosor mínimo de capa de 3 µm asegura la máxima protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. Los manguitos cumplen los requisitos de la norma DIN 46228-1 y están fabricados en Cu-ETP. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 1 | d1: 1,4 | d2: 2,5 | L: 12 | s: 0,15 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,009 kg | PU/unidad: 1.000.

Longitud (mm) 12 mm
Anchura (mm) 2,5 mm
Altura (mm) 12 mm
Peso (kg) 0,00009 kg



Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	1 mm²
Longitud de la vaina	12 mm
longitud total	12 mm
Sin halógenos	Sí
Color	Zinn
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103113462

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de