

FS D40 22 16 10 8500 KSV AL (105 179)



| Tipo art. no.                                         | FS D40 22 16 10 8500 KSV AL 105 179                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Longitud total (l1)                                   | 8500 mm                                                |
| Longitud del tubo (Ø40 x 5)                           | 6000 mm                                                |
| Longitud de la varilla captadora (Ø22 / 16 / 10) (l5) | 2500 mm                                                |
| Longitud máx. libre con punta captadora (l2)          | 5500 mm                                                |
| Longitud de sujeción (l3)                             | 3000 mm                                                |
| Número de fijaciones                                  | 3                                                      |
| Máx. velocidad del viento                             | (Montaje en pared con longitud libre 5500 mm) 152 km/h |
| Material de la varilla captadora                      | Al                                                     |
| Norma                                                 | EN 62561-(1+2)                                         |
| Peso                                                  | 10,4 kg                                                |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)           | 85389099                                               |
| GTIN                                                  | 4013364151284                                          |
| UPE                                                   | 1 unidad(es)                                           |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Versión con longitud de transporte mínima (tubo modular) previa consulta. Todas versiones de las varillas captadoras / varillas captadoras autoportadas pueden pedirse con longitudes especiales bajo consulta.