

Q 1,5/3FL/13-M20KU-ESA-BK - Pasamuros



1641659

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1641659>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pasamuros QUICKON, para montaje en pared exterior con conexión por soldadura manual/conexión de enchufe plano, 4,8 mm x 0,8 mm, 3 polos.

Sus ventajas

- Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
- Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP65/IP67 para un amplio campo de aplicación
- Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
- Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables

Datos comerciales

Código de artículo	1641659
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF6HAB
Clave de producto	AF6HAB
GTIN	4017918608545
Peso por unidad (incluido el embalaje)	23,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,69 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

Q 1,5/3FL/13-M20KU-ESA-BK - Pasamuros



1641659

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1641659>

Corriente asignada	15 A
Resistencia de contacto	< 3 mΩ
Tensión de dimensionamiento (II/2)	630 V (Con casquillo aislante)
Tensión de dimensionamiento (III/2)	320 V (Con casquillo aislante)
Tensión de dimensionamiento (III/3)	500 V
Tensión nominal U _N	500 V AC
	500 V DC
Corriente nominal I _N	17,5 A (15 A con hembra de enchufe plano 2,5 mm ² ; 12 A con hembra de enchufe plano 1,5 mm ²)

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material Carcasa	PA
Material Contacto	CuZn
Material Superficie contactos	estañado
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material Aislamiento de conductor	PVC / PE

Cable/línea

Construcción del conductor según VDE 0295 / diámetro mínimo de hilos	VDE 0295 clase 1 hasta 6 / mín. 0,15 mm
Diámetro exterior del cable	6 mm ... 12 mm
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,8 mm ... 3 mm
Identificación de polos	1, 2, 3
Sección de línea	1,5 mm ²
Material Aislamiento de conductor	PVC / PE

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal M20
Indicaciones de montaje	Al volver a conectar el conductor, éste debe cortarse por encima del último punto de contacto. Los componentes QUICKON deben accionarse sólo sin carga/tensión.


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Índice de protección	IP65
	IP67
Resistencia a los golpes	IK07
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 80 °C (Han de tenerse en cuenta las indicaciones del fabricante de los cables.)
	-25 °C ... 50 °C (Para conexión de cables. Deben considerarse igualmente las indicaciones del fabricante de cables.)
Temperatura para conexión de cables	-5 °C ... 50 °C (deben considerarse igualmente las indicaciones del fabricante de cables.)

Dibujos

Esquema de dimensiones



Diagrama



Q 1,5/3FL/13-M20KU-ESA-BK - Pasamuros



1641659

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1641659>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1641659>

cUL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	250 V	11 A	-	-

UL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	250 V	15 A	-	-

VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 40032336				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	500 V	-	-	0,75 - 1,5

Q 1,5/3FL/13-M20KU-ESA-BK - Pasamuros



1641659

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1641659>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-15.0	27440602

ETIM

ETIM 10.0	EC002566
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,262 kg CO2e
---------	---------------