

**APGLE 1.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Die Stecker lassen sich über das Verriegelungselement sicher und einfach mit der Basisklemme verbinden. Unbeabsichtigtes Lösen der Stecker von der Basisreihenklemme wird so vermieden und sorgt für höchste Sicherheit.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Ausführung | Verriegelungshaken, Wemid, orange |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2482720000</a>        |
| Art        | APGLE 1.5                         |
| GTIN (EAN) | 4050118496253                     |
| VPE        | 25 Stück                          |

## APGLE 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 24,1 mm | Tiefe (inch)  | 0,949 inch |
| Höhe         | 5,78 mm | Höhe (inch)   | 0,228 inch |
| Breite       | 2,35 mm | Breite (inch) | 0,093 inch |
| Nettogewicht | 0,149 g |               |            |

### Temperaturen

|                                |                 |                                |               |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C  | Umgebungstemperatur            | -5 °C...40 °C |
| Betriebstemperatur             | -60 °C...130 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C        |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C          |                                |               |

### Werkstoffdaten

|           |        |                                |       |
|-----------|--------|--------------------------------|-------|
| Werkstoff | Wemid  | Isolierstoff                   | Wemid |
| Farbe     | orange | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

### Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Kataloge              | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |

## APGLE 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

