

## Información sobre productos

# 87 01 125

## KNIPEX Cobra®

### Tenaza de agarre

DIN ISO 8976



- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos

### Información general

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Núm. de artículo | 87 01 125                              |
| EAN              | 4003773069935                          |
| Alicate          | gris atramentado                       |
| Cabeza           | pulida                                 |
| Mangos           | recubiertos de plástico antideslizante |
| Peso             | 85 g                                   |
| Dimensiones      | 125 x 38 x 14 mm                       |
| Norma            | DIN ISO 8976                           |
| conforme a REACH | no contiene SVHC                       |
| conforme a RoHS  | no se aplica                           |

### Características técnicas

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Posiciones de ajuste                             | 13           |
| Kapazität für Rohre (Zoll)                       | Ø 1 pulgadas |
| Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas) | 27 mm        |
| Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)       | Ø 30 mm      |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



