Hoja de datos del producto 47080 Características

Bloco de contato pronto para fechar - p/ Masterpact NW



Principal	
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre abreviado del equipo	contato pronto a fechar
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NT EasyPact EasyPact MVS Masterpact Masterpact NW EasyPact EasyPact EZB

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar	
Breaking capacity (A)	5 A at 240 V	
Carga mínima	100 mA en 24 V	
Categoría de accesorio/componente	Piezas de repuesto para Masterpact NT Piezas de repuesto para Masterpact NW	

Unidades de embalaje

Officaces de efficaciaje	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,800 cm
Paquete 1 Ancho	7,000 cm
Paquete 1 Longitud	15,000 cm
Paquete 1 Peso	21,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	13,000 cm
Paquete 2 Ancho	13,000 cm
Paquete 2 Longitud	19,000 cm
Paquete 2 Peso	518,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	160
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	4,636 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₽ si	

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------