

DOPPELSEITIG KLEBENDES SCHAUMSTOFFBAND FARBE WEISS 19 MM X 33 M

Article number: 162862

Doppelseitig klebendes Schaumstoffband, ein geschlossen-zelliger Polyethylen-Schaumstoff, beidseitig beschichtet mit Kleber auf Acrylbasis, ausgerüstet mit Trennpapier. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Druck, leicht formbar, sehr gute Resistenz gegen UV, Alterung, Feuchtigkeit, Öle, Lösungsmittel und Weichmacher, starke Soforthaftung. Einsatz für vielfältige, auch senkrechte Schwerlastmontagen im Innen- und Außenbereich anstelle von Vernietungen, Verschraubungen und Flüssigklebstoffen, besonders gut für Verklebungen auch auf unelastischen Materialien mit unregelmäßiger, rauer Oberfläche (Holz, Mauerwerk, Beton, Anstriche): Aufputzmontage von Leitungsführungskanälen, Kabelschellen, Schaltkästen, Anbringung von Abzeichen, Displays und Schildern, auch aus und auf Kunststoff, stoßfeste und schwingungsgedämpfte Weichlagerung von Baugruppen (z. B. Leiterplatten, Schalttafeln, Armaturen), effektive Verminderung der Schallübertragung (Klapperschutz), formschlüssige Dichtungen gegen Staub, Wasser, Dampf, Wind und Licht, auch zum Verschließen von Luftaustritten zur Energieeinsparung. Ausführung in der Farbe weiß; BxL: 19 mmx33 m.



Length (mm)	220 mm
Width (mm)	19 mm
Height (mm)	19 mm
Weight (kg)	0,313 kg

Attribute	Value
Länge	33 m
Werkstoff	Foam material
Farbe	weiß
Transparent	No
Fluoreszierend	No
Stärke	3 mm
Breite	19 mm
Gewebeklebeband	No
Nachleuchtend	No
Doppelseitig	Yes

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Isolierend	No
Selbstverlöschend	No
Temperaturbeständigkeit	10 °C - 85 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend	Yes
Geeignet für Hochspannung	No
Vulkanisierend	No
Wasserdicht	No
Von Hand abreißbar	No
Magnetisch	No

GTIN: 5017374719693

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de